

für PVC freie Bodenbeläge im Objektbereich

## CBC Flooring

Belagsart: *Halo Free*

### 1. Vorbeugende Maßnahmen

Ein großer Teil des üblichen Schmutzeintrages kann durch ausreichend dimensionierte, aufnahmefähige Schmutzfangmatten vor den Eingängen bzw. in den Eingangsbereichen und deren regelmäßige Reinigung vermieden werden. Beim Mobiliar ist auf die Verwendung und regelmäßige Reinigung geeigneter Möbelgleiter und -rollen zu achten.

### 2. Bauschlußreinigung

Zur Entfernung verlege- und baubedingter Verschmutzungen muss der neu verlegte Bodenbelag vor der Benutzung einer Bauschlußreinigung unterzogen werden.

Hierzu *Grundreiniger R* in einer Verdünnung von 1:5 bis 1:10 mit Wasser einsetzen. Bei geringen Bauverschmutzungen die Konzentration dem Verschmutzungsgrad entsprechend verringern. Die Reinigungslösung auf dem Belag verteilen und diesen nach einer Einwirkzeit von ca. 10 Minuten unter Verwendung einer *Einscheibenmaschine SRP* mit Schrubbürste oder max. rotem Pad schrubben. Die Schmutzflotte mit einem *Sprühsauger* mit Hartbodenadapter oder dem *Premium F2* aufnehmen und den Belag mit klarem Wasser neutralisieren, bis alle Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind.

### 3. Einpflege

Die Einpflege verleiht der Belagsoberfläche einen Pflegefilm, der die Schmutzhaftung verringert und die laufende Reinigung erleichtert. In Nassbereichen sollte keine Einpflege erfolgen.

Der Belag wird nach der Bauschluß- oder Grundreinigung mit *Fußbodenreiniger R 1000* behandelt. Die Einpflege erfolgt durch Naßwischen in einer Verdünnung von 1:10. Der auf diese Weise entstehende Pflegefilm muss im Anschluß und regelmässig in der Unterhaltsreinigung mit der *Einscheibenmaschine SRP2+S* und Polierbürste verdichtet werden.

### 4. Laufende Reinigung und Pflege

4.1 Die Entfernung von lose aufliegendem Staub und Schmutz ist durch eine Reinigung mit nebelfeuchtem Wischmopp möglich. Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen *Fußbodenreiniger R 1000* (mit gleichzeitiger Pflegewirkung) oder *Aktivreiniger R 280* (für die Zwischenreinigung ohne Pflegewirkung sowie bei stärkerer Verschmutzung) im Verhältnis 1:200 verdünnen und den Boden im Naßwischverfahren oder unter Verwendung eines Reinigungsautomaten (z.B. dem *Premium F2*) reinigen. Bereiche, die einer regelmäßigen Desinfektionsreinigung zu unterziehen sind, mit *Desinfektionsreiniger Konzentrat* (geprüft nach den Richtlinien der Liste DGHM und dem VAH) behandeln.

4.2 Regelmäßiges Polieren der pflegenden Rückstände mit der *Einscheibenmaschine SRP 2+S* und Polierbürste führt zu einem strapazierfähigen Pflegefilm mit guter Optik. Neben der Egalisierung erzielt man gleichzeitig eine Verdichtung und Erhöhung der Pflegefilmresistenz. Ergänzend ist die Beseitigung haftender Verschmutzungen und Absatzstriche durch Cleanern möglich. Insbesondere in stärker frequentierten Objekten ist diese werterhaltende Maßnahme besonders wichtig, um Widerstandsfähigkeit und Schutz des Bodens zu erhalten und das Zeitintervall zwischen Grundreinigungen zu verlängern.

## 5. Grundreinigung

Zur Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen und anderer Rückstände, die im Rahmen der Unterhaltsreinigung nicht entfernt werden können, wird eine Grundreinigung des Bodenbelages erforderlich. Abhängig von der Stärke der Beanspruchung und der Art der Unterhaltsreinigung kann dies z.B. im Objektbereich alle 6-12 Monate der Fall sein.

Zur Grundreinigung *Grundreiniger R* in einer Verdünnung von 1:5 mit Wasser auftragen und den Boden nach einer Einwirkzeit von 10-15 Minuten unter Verwendung einer *Einscheibenmaschine SRP* mit Schrubbürste oder max. rotem Pad schrubben. Die Schmutzflotte mit einem *Sprühsauger* mit Hartbodenadapter oder dem *Premium F2* aufnehmen und den Belag mit klarem Wasser neutralisieren, bis alle Reinigungsmittelreste vollständig beseitigt sind (das Wischwasser schäumt dann nicht mehr!).

## 6. Ergänzende Werterhaltungsmassnahmen in speziellen Objektbereichen

Abhängig von der Objektnutzung kann die Werterhaltung des Belages ergänzende Maßnahmen und Produkte erforderlich machen, um die Nutzung des Belages langfristig aufrecht zu erhalten oder der Oberfläche bei Bedarf einen zusätzlichen Schutz zu geben. Verschleißerscheinungen der Oberfläche, die sich nach längerer Nutzung einstellen und die Unterhaltsreinigung erschweren können eine Einpflege des Belages mit einer geeigneten Pflegebeschichtung sinnvoll werden lassen. Fragen Sie vorab unsere anwendungstechnische Beratung.

## 7. Entfernung von Flecken und Gummiabsatzstrichen

Hartnäckige Flecken und Gummiabsatzstriche lassen sich mit *Elatex* in Verbindung mit einem Tuch oder kratzfreien weißen Pad entfernen. Im Anschluß mit klarem Wasser nachwischen. Flecken möglichst umgehend entfernen, da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belag festsetzen und dann nur schwierig oder gar nicht vollständig beseitigt werden können.

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung wurde in Absprache mit dem Hersteller des Belages erstellt. Die Qualität, Umweltverträglichkeit und die Anwendungsbereiche der genannten CC-Reinigungs- und Pflegemittel sind von unabhängigen Prüfinstituten gutachtlich bestätigt. **Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines elastischen Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18 365.**

Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reinigung und Pflege von elastischen Bodenbelägen oder interessieren Sie sich für eine Reinigungsanleitung für textile Bodenbeläge, wenden Sie sich bitte an unseren CC-Beratungsdienst. Hier hilft man Ihnen gern weiter.

### CC-Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17  
53175 Bonn  
Tel. (0228) 95352-0  
www.dr-schutz.com

Erstellt: CC-02.12  
Geändert: CC-05.13