

Reinigungs- und Pflegeanweisung

Hersteller	TAKIRON / CBC (Deutschland) GmbH
Typ	Mosaik Tweed MT
Besonderheit	Vinyl R10 / werkseitig ausgerüstet
Stand	03.08.2010

Bauschlußreinigung (Intensivreinigung) (2)	RZ Elastic Wischpflege 1:10 verdünnt
Erstpflege / Basispflege	<p>für den Wohnbereich glänzend : n.a.</p> <p>für den Wohnbereich matt : n.a.</p> <p>für den Objektbereich : na. (10)</p>
Unterhaltsreinigung / Wischpflege	RZ Elastic Wischpflege 1:200 verdünnt
Sprühreinigung	n. a.
Spraycleanern	n. a.
Nachpflege / Pflegefilmsanierung	n. a.
Grundreinigung (2)	RZ Grundreiniger 1:20 – 100 verdünnt

- (1) = PU-werkvergütete Bodenbeläge werden erst bei Auftreten erster Abnutzungserscheinungen erstgepflegt; solange Einsatz von RZ Elastic Wischpflege 1:150 – 200 verdünnt.
- (2) = Verdünnungen sind dem Grad der Verschmutzung anzupassen, Entfernung der Schmutzflotte mittels Nassauger, zusätzlich unterstützt durch Hochdruckreiniger (Schaumverhalten beachten).
- (3) = RZ Turbo Protect nur vom gewerbsmäßigen Anwender verarbeiten lassen.
- (4) = RZ Grundreiniger vor Verwendung des RZ Turbo Protect nur unverdünnt einsetzen; danach ist unbedingt die Einpflege mit RZ Turbo Protect durch zu führen. Neutralisation mehrfach mit klarem Wasser, evtl. mit Hochdruckreiniger säubern; jedoch erst nach Entfernung der Schmutzflotte durch Nassauger (Schaumverhalten beachten).
- (5) = nach Einsatz von RZ Boden Fleckenlöser ist eine Grundreinigung erforderlich
- (6) = nur Turbo Lackrolle L der Firma RZ anwenden
- (7) = RZ Bodensanierer nur auf Elastic Siegel gl / sgl anwenden, nicht auf RZ Turbo Protect
- (8) = Anwendungsdauer maximal 10 Sekunden, sofort nach Anwendung mit klarem Wasser entfernen (mehrmals), längere Einwirkdauer kann das 2-K-Lacksystem aufweichen und optisch verändern.
- (9) = **Gültige Zertifikate des RZ Turbo Protect : Zulassung nach abP, Schwerentflammbar (gem. DIBT), DIN68861 1B (Chemikalienbeständigkeit), DIN 18032 (Sportbödeneignung), DIN 51180 (Schweiß- und Speichelecht) und DIN EN 71/3 (Geeignet für Kinderspielzeug), Lösemittelfrei (VOC = 0 g/l)**
- (10) Bei diesem Belag handelt es sich um einen Sicherheitsbelag. Unter Verlust der charakteristischen (trittsicheren) Eigenschaften ist es jedoch durchaus möglich, diesen Belag mit RZ Turbo Protect einzupflegen. Dann müssen die Punkte (3) (4) (6) und (9) ebenso beachtet werden. Dieser Hinweis steht nicht im Einklang mit den Herstellerspezifischen Empfehlungen.