



Reinigungs- und Pflegeanweisung

Hersteller	CBC (Deutschland) GmbH
Typ	Salto Merdian
Besonderheit	Vinyl / werkseitig ausgerüstet
Stand	03.08.2010

Bauschlußreinigung (Intensivreinigung)	RZ Elastic Wischpflege 1:10 verd.
Erstpflge / Basispflege (1)	für den Wohnbereich glänzend : RZ Elastic Siegel glänzend
(3) (4) (6) (9)	für den Wohnbereich matt : RZ Elastic Siegel seidenglänzend
	für den Objektbereich : RZ Turbo Protect
Unterhaltsreinigung / Wischpflege	RZ Elastic Wischpflege 1:200 verd.
Sprühreinigung	n. a.
Spraycleanern (7)	RZ Bodensanierer
Nachpflege / Pflegefilmsanierung (7)	RZ Bodensanierer
Grundreinigung (2) (4)	RZ Grundreiniger unverdünnt – 1:3 verdünnt

- (1) = PU-werkvergütete Bodenbeläge werden erst bei Auftreten erster Abnutzungserscheinungen erstgepflegt; solange Einsatz von RZ Elastic Wischpflege 1:150 – 200 verdünnt.
- (2) = Verdünnungen sind dem Grad der Verschmutzung anzupassen. Zur Entfernung alter Pflegefilme ist eine Verdünnung von unverdünnt - 1:3 zu wählen.
- (3) = RZ Turbo Protect nur vom gewerbsmäßigen Anwender verarbeiten lassen.
- (4) = RZ Grundreiniger vor Verwendung des RZ Turbo Protect nur unverdünnt einsetzen; danach ist unbedingt die Einpflege mit RZ Turbo Protect durch zu führen.
- (5) = nach Einsatz von RZ Boden Fleckenlöser ist eine Grundreinigung erforderlich
- (6) = nur Turbo Lackrolle L der Firma RZ anwenden
- (7) = RZ Bodensanierer nur auf Elastic Siegel gl / sgl anwenden, nicht auf RZ Turbo Protect
- (8) = Anwendungsdauer maximal 10 Sekunden, sofort nach Anwendung mit klarem Wasser entfernen (mehrmals), längere Einwirkdauer kann das 2-K-Lacksystem aufweichen und optisch verändern.
- (9) = **Gültige Zertifikate des RZ Turbo Protect : Zulassung nach abP, Schwerentflammbar (gem. DIBT), DIN68861 1B (Chemikalienbeständigkeit), DIN 18032 (Sportbödeignung), DIN 51180 (Schweiß- und Speichelecht) und DIN EN 71/3 (Geeignet für Kinderspielzeug), Lösemittelfrei (VOC = 0 g/l)**