

Reinigungs- und Pflegeanweisung

Hersteller	TAKIRON / CBC (Deutschland) GmbH
Typ	Wels Sheet Vanilla VS711 Almond VS810 Paprika VS312 Straw VS310 Anise VS813 Cattail VS812 Chestnut VS814 Lemon VS 311 Marigold VS212 Tangerine VS210 Poppy VS211 Pear VS414 Sage VS410 Celery VS411 Cornflower VS510 Bluebell VS511 Hydrangea VS512 Lavender VS610 Violet VS611 Juniper VS412 Spruce VS413 Birth VS710 Driftwood VS910 Slate VS914 Gravel VS913 Cloves VS911 Pepper VS912 Mushroom VS811
Besonderheit	Polyolefin / werkseitig ausgerüstet
Stand	03.08.2010

Bauschlußreinigung (Intensivreinigung)	RZ Elastic Wischpflege 1:10 verd.
Erstpflege / Basispflege (1)	für den Wohnbereich glänzend : RZ Elastic Siegel glänzend für den Wohnbereich matt : RZ Elastic Siegel seidenglänzend (3) (4) (6) (9) für den Objektbereich : RZ Turbo Protect
Unterhaltsreinigung / Wischpflege	RZ Elastic Wischpflege 1:200 verd.
Sprühreinigung	n. a.
Spraycleanern (7)	RZ Bodensanierer
Nachpflege / Pflegefilmsanierung (7)	RZ Bodensanierer
Grundreinigung (2) (4)	RZ Grundreiniger unverdünnt – 1:3 verdünnt



- (1) = PU-werkvergütete Bodenbeläge werden erst bei Auftreten erster Abnutzungserscheinungen erstgepflegt; solange Einsatz von RZ Elastic Wischpflege 1:150 – 200 verdünnt.
- (2) = Verdünnungen sind dem Grad der Verschmutzung anzupassen. Zur Entfernung alter Pflegefilme ist eine Verdünnung von unverdünnt - 1:3 zu wählen.
- (3) = RZ Turbo Protect nur vom gewerbsmäßigen Anwender verarbeiten lassen.
- (4) = RZ Grundreiniger vor Verwendung des RZ Turbo Protect nur unverdünnt einsetzen; danach ist unbedingt die Einpflege mit RZ Turbo Protect durch zu führen.
- (5) = nach Einsatz von RZ Boden Fleckenlöser ist eine Grundreinigung erforderlich
- (6) = nur Turbo Lackrolle L der Firma RZ anwenden
- (7) = RZ Bodensanierer nur auf Elastic Siegel gl / sgl anwenden, nicht auf RZ Turbo Protect
- (8) = Anwendungsdauer maximal 10 Sekunden, sofort nach Anwendung mit klarem Wasser entfernen (mehrmals), längere Einwirkdauer kann das 2-K-Lacksystem aufweichen und optisch verändern.
- (9) = **Gültige Zertifikate des RZ Turbo Protect : Zulassung nach abP, Schwerentflammbar (gem. DIBT), DIN68861 1B (Chemikalienbeständigkeit), DIN 18032 (Sportbödeneignung), DIN 51180 (Schweiß- und Speichelecht) und DIN EN 71/3 (Geeignet für Kinderspielzeug), Lösemittelfrei (VOC = 0 g/l)**