

Technische Spezifikationen

SALTO entspricht der EN 649		
Dicke	EN 428	5,0 mm
Nutzschichtdicke	EN 429	0,7 mm
Einsatzbereich Gewerbe / Industrie	EN 685	34/43
Abmessungen (Diele)	EN 427	20 x 100 cm
Abmessungen (Fliese)	EN 427	50 x 50 cm
Verpackungseinheit (Dielen)	-	12 St. (2,4 m ²)
Verpackungseinheit (Fliesen)	-	12 St. (3 m ²)
Rutsicherheit	DIN 51130	R10
Bielsamkeit	EN 435	Erfüllt
Verschleißverhalten, Volumenverlust	EN 660.2	Gruppe T
Masse	EN 430	8.022 g/m ²
Lichtbeständigkeit	ISO 105 - B02	8
Maßänderung	EN 434	≤ 0,15 %
Resteindruck	EN 433	≤ 0,01mm
Stuhlrollenbeständigkeit	EN 425	Erfüllt
Trittschalldämmung (dB)	ISO 140-8:1998	7
SALTO entspricht der EN 14041		
Brandklasse	EN 13 501-1	Bfl-s 1
Rutschhemmung	EN 13893	DS - $\mu \geq 0,3$
Elektrostatische Eigenschaften	EN 1815	< 2,0 kV

